



Каталог продукции 2026

Коммерческие газовые и электрические водонагреватели ·
Конденсационные котлы

Для дистрибьюторов, импортёров, поставщиков систем ОВК (HVAC), инженерных подрядчиков (MEP) и владельцев брендов (OEM)



Dongying Ottmel New Energy Co., Ltd.

ottmel2014@gmail.com · Tel / WeChat +86 182 6666 5211 · ottmelglobal.com

О компании OTTMEL

Dongying Ottmel New Energy Co., Ltd. производит коммерческое оборудование для горячего водоснабжения и отопления в городе Дунъян, провинция Шаньдун, Китай. Компания основана в 1994 году; ранее она называлась Shandong Precision Boiler Import & Export Co., Ltd.

Наш ассортимент включает коммерческие газовые накопительные водонагреватели, накопительные водонагреватели с низким NOx и конденсационные, конденсационные котлы, коммерческие электрические накопительные водонагреватели и электрические котлы для гостиниц, школ, больниц и промышленных объектов.

Производственное оборудование из Финляндии, Японии, США и Германии включает линии эмалирования, координатно-пробивные прессы с ЧПУ, установки лазерной резки, листогибочные прессы с ЧПУ, роботизированные сварочные комплексы и оборудование для электрофоретического покрытия. Собственный отдел НИОКР занимается разработкой продукции.

1994

Год основания

2,000 m²

Площадь завода

8Семейств
продукции**6.4–2,800
kW**Опубликованный
диапазон
мощности**< 30
mg/m³**NOx у моделей с
низким NOx**2 года**Гарантия на
продукцию

Ключевые технологии

Эмалированный бак BLUE-ARMOR

Эмалированная сталь Baosteel BTC340R с двухслойным синим эмалевым покрытием, наносимым после пескоструйной обработки; каждый готовый бак проходит испытание давлением. Внутренний бак прошёл 168 часов испытаний на коррозию при 100 °C.

Полное предварительное смешение PRE-MIX

Поверхностное горение на металловолокне и трёхходовой теплообменник обеспечивают NOx ниже 30 mg/m³ и тепловой КПД до 107% у конденсационных моделей.

Теплообмен SPOILER-FLUE

Турбулентные дымогарные трубы из кремний-алюминиевого сплава сочетают теплообмен и конденсацию; площадь поверхности в пять раз больше, чем у обычной дымогарной трубы.

Технология сварки

Сварка в среде защитного газа на специализированном оборудовании. Верхняя крышка приваривается до эмалирования, а нижняя эмалируется до сварки, что сохраняет непрерывность покрытия.

Ассортимент продукции



Конденсационный газовый накопительный водонагреватель с низким NOx – серия PRO



Газовый накопительный водонагреватель с низким NOx – серия PLUS



Коммерческий газовый накопительный водонагреватель – серия CLASSIC



Конденсационный жаротрубный котёл с предварительным смешением и накоплением




Прямоточный конденсационный котёл из нержавеющей стали



Коммерческий электрический накопительный водонагреватель



Коммерческий электрический котёл с большим накопительным баком



Напольный электрический отопительный котёл

Продукт	Энергия	Опубликованный диапазон	Типичное применение
Конденсационный газовый накопительный водонагреватель с низким NOx – серия PRO	Газ	30–99 kW · 379 L · $\geq 107\%$	Горячее водоснабжение
Газовый накопительный водонагреватель с низким NOx – серия PLUS	Газ	73–99 kW · 400 L · $\geq 98\%$	Горячее водоснабжение
Коммерческий газовый накопительный водонагреватель – серия CLASSIC	Газ	22–99 kW · 220–360 L	Горячее водоснабжение
Конденсационный жаротрубный котёл с предварительным смешением и накоплением	Газ	240–700 kW	Горячая вода и отопление
Прямоточный конденсационный котёл из нержавеющей стали	Газ	50–2,667 kW тепловой нагрузки	Отопление (модульное)
Коммерческий электрический накопительный водонагреватель	Электричество	6.4–90 kW · 320–500 L	Горячее водоснабжение
Коммерческий электрический котёл с большим накопительным баком	Электричество	180–720 kW · 495–1,150 L	Горячее водоснабжение
Напольный электрический отопительный котёл	Электричество	12–99 kW	Отопление помещений



ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Конденсационный газовый накопительный водонагреватель с низким NOx – серия PRO

Конденсационный газовый накопительный водонагреватель с полным предварительным смешением и эмалированным баком 379 L для гостиниц, апарт-отелей, клубов и промышленных объектов, которым требуется высокоэффективное горячее водоснабжение с низким уровнем выбросов.

Тепловой КПД $\geq 107\%$

$\text{NOx} < 30 \text{ mg/m}^3$

30–99 kW

Для помещений и улицы (IPX4)

Типичное применение: Гостиницы · Апартаменты · Клубы · Промышленные объекты · Школы (см. референс-проекты) · Центры по уходу за пожилыми (см. референс-проекты)

Основные характеристики

Эффективность. Верхнее расположение горелки полного предварительного смешения PRE-MIX и трёхходовой теплообменник TRIPLE-HEAT; тепловой КПД до 107%.

Интеллектуальное управление. ЖК-дисплей с отображением текущего состояния и сигналов о неисправностях. Подключение Wi-Fi для удалённого мониторинга и настройки параметров с мобильного устройства.

Монтаж. Установка в помещении или на улице с принудительным или сбалансированным дымоудалением, несколько точек подключения воды для гибкой компоновки и простой замены существующего оборудования.

Безопасность. Электроискровой розжиг с запуском на малой мощности. Четыре уровня защиты: термостат, ограничитель высокой температуры, защита от перегрева и предохранительный клапан температуры и давления (T&P). Номинальное давление до 1.1 МПа.

Низкие выбросы. Выбросы NOx ниже 30 mg/m^3 . Встроенный нейтрализатор конденсата снижает кислотность конденсата перед сбросом.

Модели для помещений (RSTQ)

Модель	RSTQ30-379L	RSTQ58-379L	RSTQ73-379L	RSTQ85-379L	RSTQ99-379L
Объём бака (L)	379	379	379	379	379
Тепловой КПД	$\geq 107\%$	$\geq 107\%$	$\geq 107\%$	$\geq 107\%$	$\geq 107\%$
Номинальная тепловая нагрузка (kW)	30	58	73	85	99
Номинальная тепловая нагрузка (kcal/h)	25,800	50,200	62,440	72,704	85,646
Расход газа (m^3/h)	3.0	5.8	7.3	8.5	9.9
Электрическая мощность (W)	50	72	120	160	180
Номинальное рабочее давление (МПа)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Диапазон настройки температуры ($^{\circ}\text{C}$)	30–75	30–75	30–75	30–75	30–75
Производительность горячей воды при $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$ (L/h)	1,109	2,144	2,678	3,118	3,673
Производительность горячей воды при $\Delta t = 35^{\circ}\text{C}$ (L/h)	792	1,532	1,913	2,227	2,623
Производительность горячей воды при $\Delta t = 55^{\circ}\text{C}$ (L/h)	504	975	1,217	1,326	1,670
Диаметр входа/выхода	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50
Подключение газа	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
Предохранительный / сливной клапан	DN25 / DN50	DN25 / DN50	DN25 / DN50	DN25 / DN50	DN25 / DN50
Диаметр воздухозабора / дымоотвода	$\Phi 110 / \Phi 110$	$\Phi 110 / \Phi 110$	$\Phi 110 / \Phi 110$	$\Phi 110 / \Phi 110$	$\Phi 110 / \Phi 110$

Модель	RSTQ30-379L	RSTQ58-379L	RSTQ73-379L	RSTQ85-379L	RSTQ99-379L
Масса нетто (kg)	345	349	355	355	355
Общая высота / высота выхода / высота входа (mm)	2000 / 1730 / 460	2000 / 1730 / 460	2000 / 1730 / 460	2000 / 1730 / 460	2000 / 1730 / 460
Диаметр корпуса / макс. глубина (mm)	710 / 790	710 / 790	710 / 790	710 / 790	710 / 790

Модели для наружной установки (RSTW)

Модель	RSTW30-379L	RSTW58-379L	RSTW73-379L	RSTW85-379L	RSTW99-379L
Примечание	Те же рабочие характеристики, подключения, масса и размеры, что и у моделей для помещений выше				
Степень защиты от воды	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Газовый накопительный водонагреватель с низким NOx – серия PLUS

Газовый накопительный водонагреватель 400 L с полным предварительным смешением и трёхходовым противоточным теплообменом для коммерческих зданий, которым требуется горячая вода с низким NOx, мощностью 73 kW и 99 kW.

Тепловой КПД до 98%

 $\text{NOx} < 30 \text{ mg/m}^3$

Бак 400 L

Для помещений и улицы (IPX4)

Типичное применение: Гостиницы · Школы и кампусы · Больницы и учреждения ухода · Офисные и коммерческие здания

Основные характеристики

Теплообмен. Технология трёхходового противоточного теплообмена TRIPLE-HEAT с тепловым КПД до 98%.

Стандарт. Разработан в соответствии с национальным стандартом Китая GB 18111-2021.

Горение. Полное предварительное смешение PRE-MIX с постоянным соотношением газ-воздух; $\text{NOx} < 30 \text{ mg/m}^3$.

Монтаж. Модели для помещений используют сбалансированную систему забора воздуха и отвода дымовых газов, не забирающую воздух для горения из помещения. Модели для наружной установки имеют исполнение IPX4 и могут устанавливаться без отдельной котельной.

Управление. Подключение IoT и интеллектуальное групповое управление для многоагрегатных систем.

Модели для помещений (RSTQ) и наружной установки (RSTW)

Модель	RSTQ73-400	RSTW73-400	RSTQ99-400	RSTW99-400
Объём бака (L)	400	400	400	400
Тепловой КПД	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
Номинальная тепловая нагрузка (kW)	73	73	99	99
Номинальная тепловая нагрузка (kcal/h)	62,440	62,440	85,646	85,646
Расход газа (m^3/h)	7.3	7.3	9.9	9.9
Электрическая мощность (W)	280	280	280	280
Номинальное рабочее давление (MPa)	1.1	1.1	1.1	1.1
Диапазон настройки температуры ($^{\circ}\text{C}$)	30–80	30–80	30–80	30–80
Производительность горячей воды при $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$ (L/h)	2,478	2,478	3,398	3,398
Производительность горячей воды при $\Delta t = 35^{\circ}\text{C}$ (L/h)	1,770	1,770	2,427	2,427
Производительность горячей воды при $\Delta t = 55^{\circ}\text{C}$ (L/h)	1,126	1,126	1,545	1,545
Диаметр входа/выхода	DN50	DN50	DN50	DN50
Подключение газа	DN20	DN20	DN20	DN20
Предохранительный / сливной клапан	DN25 / DN50	DN25 / DN50	DN25 / DN50	DN25 / DN50
Диаметр воздухозабора / дымоотвода	$\Phi 110 / \Phi 110$	$\Phi 110 / \Phi 110$	$\Phi 110 / \Phi 110$	$\Phi 110 / \Phi 110$
Масса нетто (kg)	355	355	355	355
Общая высота / высота выхода / высота входа (mm)	2000 / 1730 / 460	2000 / 1730 / 460	2000 / 1730 / 460	2000 / 1730 / 460
Диаметр корпуса / макс. глубина (mm)	710 / 790	710 / 790	710 / 790	710 / 790

Данные опубликованы компанией OTTMEЛ. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.



ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Коммерческий газовый накопительный водонагреватель – серия CLASSIC

Простой газовый накопительный водонагреватель с атмосферной горелкой для малого и среднего бизнеса, которому нужна круглосуточная подача горячей воды: гостевые дома, бюджетные гостиницы, спа и центры ухода.

22–99 kW

Баки 220–360 L

Номинальное давление 1.1 МПа

Для помещений и улицы

Типичное применение: Гостевые дома и бюджетные гостиницы · Спа и салоны массажа стоп · Детские бассейны · Послеродовые центры · Небольшие коммерческие здания



Основные характеристики

Эффективность. Технология турбулентного теплообмена SPOILER-FLUE с тепловым КПД до 87% ($\geq 93\%$ для модели 22 kW). Толстая полиуретановая изоляция и специальный дефлектор дымохода снижают потери тепла через дымоход в режиме ожидания на 60%.

Тихая работа. Атмосферное горение без вентилятора, что обеспечивает низкий уровень шума.

Безопасность. Двухступенчатый розжиг с автоматическим управлением газовым клапаном. Четыре уровня защиты: термостат, ограничитель высокой температуры, защита от перегрева и клапан T&P. Номинальное давление до 1.1 МПа.

Монтаж. Подходит для установки в помещении и на улице; доступен дополнительный вентилятор принудительной тяги.

Модели для помещений

Модель	RSTQ22-220	RSTQ32-320	RSTD50-360	RSTD73-360	RSTD99-320
Объём бака (L)	220	320	360	360	320
Тепловой КПД	$\geq 93\%$	$\geq 87\%$	$\geq 87\%$	$\geq 87\%$	$\geq 87\%$
Номинальная тепловая нагрузка (kW)	22	32	50	73	99
Расход газа (m ³ /h)	2.2	3.2	5.0	7.3	9.9
Электрическая мощность (W)	65	65	25	25	25
Номинальное рабочее давление (МПа)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Диапазон настройки температуры (°C)	30–80	30–75	30–75	30–75	30–75
Производительность горячей воды при $\Delta t = 25$ °C (L/h)	619	900	1,500	2,190	2,967
Производительность горячей воды при $\Delta t = 35$ °C (L/h)	442	643	1,071	1,564	2,120
Производительность горячей воды при $\Delta t = 55$ °C (L/h)	281	409	682	996	1,348
Диаметр входа/выхода	DN32	DN32	DN50	DN50	DN50
Диаметр дымоотвода	Ф60	Ф60	Ф200	Ф200	Ф200
Масса нетто (kg)	195	297	427	440	450
Общая высота (mm)	1750	1900	2200	2200	2200
Диаметр корпуса (mm)	520	630	710	710	710

Модели для наружной установки

Модель	RSTW50-360	RSTW73-360	RSTW99-320
Объём бака (L)	360	360	320
Тепловой КПД	$\geq 87\%$	$\geq 87\%$	$\geq 87\%$
Номинальная тепловая нагрузка (kW)	50	73	99
Расход газа (m ³ /h)	5.0	7.3	9.9

Модель	RSTW50-360	RSTW73-360	RSTW99-320
Электрическая мощность (W)	25	25	25
Номинальное рабочее давление (МПа)	1.1	1.1	1.1
Диапазон настройки температуры (°C)	30–75	30–75	30–75
Производительность горячей воды при $\Delta t = 25$ °C (L/h)	1,500	2,190	2,967
Производительность горячей воды при $\Delta t = 35$ °C (L/h)	1,071	1,564	2,120
Производительность горячей воды при $\Delta t = 55$ °C (L/h)	682	996	1,348
Диаметр входа/выхода	DN50	DN50	DN50
Подключение газа	DN20	DN20	DN20
Предохранительный / сливной клапан	DN25 / DN25	DN25 / DN25	DN25 / DN25
Диаметр дымоотвода	Ф200	Ф200	Ф200
Масса нетто (kg)	427	440	450
Степень защиты от воды	IPX4	IPX4	IPX4

Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Конденсационный жаротрубный котёл с предварительным смешением и накоплением

Конденсационный жаротрубный котёл с полным предварительным смешением и встроенным накоплением воды, работающий и как котёл горячего водоснабжения, и как отопительный котёл, для гостиниц, заводов, аэропортов, школ, больниц и других общественных зданий.

240–700 kW

NOx 22.3–24.7 mg/m³

Модуляция до 12:1

Гарантия 2 года

Типичное применение: Гостиницы · Заводы · Аэропорты · Школы · Больницы · Учреждения с круглосуточной потребностью в горячей воде и отоплении

Основные характеристики

Двойная функция. Работает как котёл горячего водоснабжения и как отопительный котёл.

Упрощённая система. Встроенное накопление воды для прямой подачи горячей воды без внешнего бака-накопителя и пластинчатого теплообменника, что снижает общую стоимость системы. Насос первичного контура встроен в котёл.

Горение. Полное предварительное смешение с постоянным соотношением газ–воздух и адаптивным управлением, устойчивым к колебаниям давления газа; коэффициент модуляции до 12:1.

Простое обслуживание. Вертикальный жаротрубный теплообменник из сплава, исключающий засорение газового и водяного трактов.

Гарантия. Гарантия 2 года.

Технические характеристики

Модель	CBF240	CBF350	CBF700
Номинальная мощность (kW)	240	350	700
Мощность горелки, 50/30 °C (kW)	25.6–245.2	39.2–358.3	75.6–714.5
Мощность горелки, 80/60 °C (kW)	24.3–232.8	34–339	66.5–679.2
Тепловой КПД, 50/30 °C (%)	102.4	102.6	102.6
Тепловой КПД, 80/60 °C (%)	97.8	97.2	97.4
Тепловой КПД при 30% мощности, обратка 30 °C (%)	104.2	104.4	104.7
Тип газа	Природный газ	Природный газ	Природный газ
Давление газа (Pa)	3000–5000	3000–5000	3000–5000
Макс. длина дымохода (m)	30	30	30
Материал дымохода	PP / нержавеющая сталь	PP / нержавеющая сталь	PP / нержавеющая сталь
Расход газа (m ³ /h)	24.1	34.8	69.2
Выбросы NOx (mg/m ³)	22.3	24.7	24.7
Макс. рабочее давление	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный
Ширина A / высота B (mm)	710 / 1750	1000 / 1750	1200 / 1750
Общая высота C / общая глубина D (mm)	2150 / 860	2150 / 1150	2450 / 1650
Масса нетто (kg)	396	676	920
Вход / выход воды	DN50	DN65	DN100
Подключение дымохода (mm)	160	200	250
Подключение газа	DN25	DN25	DN32
Слив конденсата	DN20	DN25	DN32

Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Прямоточный конденсационный котёл из нержавеющей стали

Модульный конденсационный котёл с полным предварительным смешением и первичным теплообменником из нержавеющей стали. Настенные модели экономят место в котельной; напольные модели расширяют диапазон для больших отопительных нагрузок.

КПД до 107%

$\text{NOx} \leq 25 \text{ mg/m}^3$

Модуляция до 10:1

Настенные и напольные

Типичное применение: Гостиницы (отопление и горячая вода) · Крышные котельные · Подвалы и стеснённые котельные · Коммерческие и общественные здания

Основные характеристики

Теплообменник из нержавеющей стали. Первичный теплообменник, разработанный для коммерческих котлов, из сплава нержавеющей стали, стойкого к окислению и коррозии. Компактный, без требований к минимальной температуре обратной воды. Цельная конструкция без сварных швов.

Модульная система. Агрегаты можно добавлять или отключать в зависимости от нагрузки здания. Поддерживается одиночная установка, установка в ряд и спина к спине.

Горение. Полное предварительное смешение с динамическим управлением и горелкой с металлической сеткой с низким NOx , исключающей проскок пламени; точная регулировка соотношения газ-воздух для низких выбросов NOx и CO .

Эксплуатация. Коэффициент модуляции до 10:1, уровень шума ниже 42 dB и функция погодозависимого регулирования, помогающая снизить эксплуатационные расходы.

Технические характеристики (часть 1)

Модель	CBF50	CBF99	CBF150	CBF200	CBF350	CBF700
Тип газа	Природный газ	Природный газ	Природный газ	Природный газ	Природный газ	Природный газ
Номинальная тепловая нагрузка (kW)	50	99	150	200.3	344	654
Номинальная тепловая мощность, 50/30 °C (kW)	53	107	156.2	206.4	368	702
Макс. рабочее давление (bar)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Макс. рабочая температура (°C)	80	80	80	80	80	80
Регулировка температуры (°C)	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80
Тепловой КПД при полной нагрузке, 80/60 °C (%)	98.7	98.7	107	98.5	98.5	97.6
Тепловой КПД при 30% нагрузке, 50/30 °C (%)	105.5	105.7	105.7	105.4	105.3	105.5
Температура дымовых газов, 50/30 °C (°C)	55	60	62	60	64	63
Выбросы NOx (mg/m ³)	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Класс выбросов NOx	6	6	6	6	6	6
Расход газа (m ³ /h)	5	9.9	14.8	19.5	34.6	67.7
Водяной объём (L)	6	10	15	20	30	60
Электропитание (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Макс. электрическая мощность (W)	130	240	480	480	640	1280
Вход / выход воды	DN25	DN25	DN40	DN40	DN65	DN80
Подключение газа	DN20	DN20	DN20	DN20	DN32	DN32
Дымоотвод	Ф60	Ф90	Ф110	Ф110	Ф200	Ф250
Масса, настенный / напольный (kg)	41 / 62	46 / 67	72 / 92	– / 120	– / 143	– / 305
Размеры, настенный (Ш×Д×В, mm)	550×480×850	550×480×850	620×550×1000	–	–	–

Модель	CBF50	CBF99	CBF150	CBF200	CBF350	CBF700
Размеры, напольный (Ш×Д×В, mm)	700×520×1230	700×520×1230	622×580×1230	660×680×1600	950×1900×1450	1050×1900×2050

Технические характеристики (часть 2)

Модель	CBF1050	CBF1400	CBF1750	CBF2100	CBF2450	CBF2800
Номинальная тепловая нагрузка (kW)	970	1317	1650	1980	2333	2667
Номинальная тепловая мощность, 50/30 °C (kW)	1030	1410	1750	2100	2450	2800
Тепловой КПД при полной нагрузке, 80/60 °C (%)	97.4	96.9	97.4	96.9	97.4	96.9
Тепловой КПД при 30% нагрузке, 50/30 °C (%)	105.1	105.2	105.1	105.2	105.3	105.5
Выбросы NOx (mg/m³)	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
Расход газа (m³/h)	98.2	137.1	165	198	233	266
Водяной объём (L)	90	120	150	180	210	240
Макс. электрическая мощность (W)	1920	2560	3200	3840	4480	5120
Вход / выход воды	DN100	DN150	DN200	DN200	DN250	DN250
Подключение газа	DN40	DN50	DN65	DN80	DN80	DN80
Дымоотвод	Φ250	Φ300	Φ300	Φ350	Φ350	Φ350
Масса, напольный (kg)	446	645	800	1100	1300	1500
Размеры, напольный (Ш×Д×В, mm)	1400×2000×2050	1400×2000×2050	1400×3500×2050	1400×3500×2050	1400×4800×2050	1400×4800×2050

Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И КОТЛЫ

Коммерческий электрический накопительный водонагреватель

Коммерческий электрический накопительный водонагреватель для установки у точки потребления с эмалированным баком BLUE-ARMOR. Достаточно подключить воду и электропитание, чтобы подавать горячую воду в гостиницах, ресторанах, спортзалах, салонах и виллах.

6.4–90 kW

320–500 L

Эмалированный бак BLUE-ARMOR

Номинальное давление 1.1 МПа

Типичное применение: Гостиницы · Рестораны · Спортзалы · Салоны красоты и парикмахерские · Виллы

Основные характеристики

Безопасность. Термостат, ограничитель высокой температуры и клапан T&P. Номинальное давление до 1.1 МПа для стабильной работы при колебаниях давления в сети.

Простой монтаж. Подключите вход и выход воды и электропитание, чтобы начать подачу горячей воды.

Долговечность. Внутренний эмалированный бак BLUE-ARMOR, стойкий к коррозии и накипи, с полноразмерным анодом, устанавливаемым сверху, для увеличения срока службы.

Автоматическая работа. Высокочувствительный термостат управляет прибором автоматически, без оператора на месте.

Модели 320 L и 500 L

Модель	OTME320-6	OTME320-15	OTME320-30	OTME500-12	OTME500-15	OTME500-24	OTME500-30
Объём бака (L)	320	320	320	500	500	500	500
Номинальная мощность (kW)	6.4	15	30	12	15	24	30
Электропитание	220V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Номинальное рабочее давление (МПа)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Диапазон настройки температуры (°C)	30–65	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80
Количество ТЭНов	2	1	2	1	1	2	2
Производительность горячей воды при $\Delta t = 25$ °C (L/h)	197	471	942	393	471	786	942
Производительность горячей воды при $\Delta t = 35$ °C (L/h)	141	337	674	281	337	562	674
Производительность горячей воды при $\Delta t = 55$ °C (L/h)	89	214	428	178	214	357	428
Вход/выход / предохранительный клапан / слив	DN25 / DN20 / DN25	DN25 / DN20 / DN25	DN25 / DN20 / DN25	DN25 / DN20 / DN25	DN25 / DN20 / DN25	DN25 / DN20 / DN25	DN25 / DN20 / DN25
Общая высота A (mm)	1800	1800	1800	1980	1980	1980	1980
Высота выхода B / высота входа C (mm)	1570 / 180	1570 / 180	1570 / 180	1750 / 250	1750 / 250	1750 / 250	1750 / 250
Диаметр корпуса D / макс. глубина E (mm)	560 / 610	560 / 760	560 / 760	630 / 830	630 / 830	630 / 830	630 / 830
Масса нетто (kg)	121	130	136	175	172	183	178

Модели повышенной производительности 495 L

Модель	OTME495-36	OTME495-45	OTME495-54	OTME495-60	OTME495-75	OTME495-90
Объём бака (L)	495	495	495	495	495	495
Номинальная мощность (kW)	36	45	54	60	75	90
Электропитание	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz

Модель	ОТМЕ495-36	ОТМЕ495-45	ОТМЕ495-54	ОТМЕ495-60	ОТМЕ495-75	ОТМЕ495-90
Номинальное рабочее давление (МПа)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Диапазон настройки температуры (°C)	30–75	30–75	30–75	30–75	30–75	30–75
Количество ТЭНов	2	3	3	4	5	5
Производительность горячей воды при $\Delta t = 25$ °C (L/h)	1,179	1,474	1,769	1,966	2,457	2,949
Производительность горячей воды при $\Delta t = 35$ °C (L/h)	842	1,053	1,264	1,404	1,755	2,106
Производительность горячей воды при $\Delta t = 55$ °C (L/h)	536	670	804	893	1,117	1,340
Диаметр входа/выхода	DN25	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50
Предохранительный / сливной клапан	DN20 / DN25	DN25 / DN25	DN25 / DN25	DN25 / DN25	DN25 / DN25	DN25 / DN25
Общая высота / высота выхода / высота входа (mm)	1980 / 1750 / 250	1980 / 1750 / 250	1980 / 1750 / 250	1980 / 1750 / 250	1980 / 1750 / 250	1980 / 1750 / 250
Диаметр корпуса / макс. глубина (mm)	630 / 830	630 / 830	630 / 830	630 / 830	630 / 830	630 / 830
Масса нетто (kg)	183	188	188	193	198	198

Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И КОТЛЫ

Коммерческий электрический котёл с большим накопительным баком

Электрический котёл большой ёмкости с эмалированным накопительным баком и групповым управлением нагревом для коммерческих проектов, которым требуется высокая производительность горячей воды от электросети.

180–720 kW

495–1,150 L

Групповое управление нагревом

Атмосферный режим

Типичное применение: Гостиницы · Школы и общежития · Больницы · Промышленные объекты · Здания без газоснабжения



Основные характеристики

Бак и корпус. Внутренний эмалированный бак BLUE-ARMOR (эмалированная сталь Baosteel), цельная изоляция из пенополиуретана и корпус из окрашенной стали с алюминиево-магниевым покрытием.

Электробезопасность. Импортные автоматические выключатели и контакторы промышленного класса. Каждая цепь управления имеет собственное УЗО, поэтому неисправность в одной цепи не влияет на остальные.

Управление. Сенсорная LED-панель управления с суточным программированием по временным интервалам.

Нагрев. Электрические ТЭНы Heatwell с групповым управлением нагревом, позволяющим выбирать мощность в соответствии с фактической потребностью.

Автоматическая защита. Защита от перегрева, сухого нагрева, замерзания и утечки; установлены предохранительный клапан, манометр и воздухоотводчик.

Технические характеристики

Модель	EBF180	EBF360	EBF720
Объём бака (L)	495	1150	1150
Номинальная мощность (kW)	180	360	720
Электропитание	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Номинальное рабочее давление	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный
Диапазон настройки температуры (°C)	30–85	30–85	30–85
Количество ТЭНов	5	10	20
Производительность горячей воды при $\Delta t = 25$ °C (L/h)	6,192	12,384	24,768
Производительность горячей воды при $\Delta t = 35$ °C (L/h)	4,422	8,845	17,691
Производительность горячей воды при $\Delta t = 55$ °C (L/h)	2,814	5,629	11,258
Диаметр входа/выхода	DN50	DN65	DN100
Диаметр сливного клапана	DN25	DN50	DN50
Общая высота A (mm)	2100	2100	2350
Высота выхода B / высота входа C (mm)	1750 / 250	1950 / 265	2040 / 285
Диаметр корпуса D / макс. глубина E (mm)	710 / 860	1000 / 1260	1000 / 1260
Масса нетто (kg)	250	273	325

Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И КОТЛЫ

Напольный электрический отопительный котёл

Компактный напольный электрический котёл для отопления помещений. Работает без горения и дымовых газов, в атмосферном или напорном режиме, и поддерживает температуру воды или температуру в помещении.

12–99 kW

Тепловой КПД > 98%

380V/50Hz

Атмосферный или напорный режим

Типичное применение: Офисы и магазины · Школы · Небольшие коммерческие здания · Объекты без газа или с ограничениями на газ

Основные характеристики

ТЭНы. Электрические ТЭНы Heatwell с высокой коррозионной стойкостью; тепловой КПД более 98%.

Управление. Регулирование по температуре воды или температуре в помещении с двойной сигнализацией перегрева; переменная мощность в зависимости от температуры; суточное программирование по временным интервалам через сенсорную LED-панель.

Интерфейсы. Интерфейс внешнего насоса и интерфейс комнатного термостата.

Режимы работы. Атмосферный или напорный режим; испытание на оборудовании гидравлических испытаний давлением 1.1 МПа.

Защита. Контроль уровня воды с защитой от сухого нагрева и функция защиты от замерзания для трубопроводов зимой.

Технические характеристики

Модель	EBF12	EBF15	EBF18	EBF36	EBF72	EBF99
Номинальная мощность (kW)	12	15	18	36	72	99
Номинальный ток (A)	18	24	29	58	116	146
Рекомендуемая площадь отопления (m²)	120	150	180	360	720	1000
Электропитание	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Насос	Внешний насос (опция)	Внешний насос (опция)	Внешний насос (опция)	Внешний насос (опция)	Внешний насос (опция)	Внешний насос (опция)
Номинальное давление (MPa)	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
Диапазон температуры воды (°C)	30–85	30–85	30–85	30–85	30–85	30–85
Длина × ширина × высота (mm)	600×600×1000	600×600×1000	600×600×1000	600×600×1000	600×600×1000	600×600×1000
Диаметр входа/выхода	DN25	DN25	DN25	DN25	DN50	DN50
Масса нетто (kg)	37	38	39	40	45	50

Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.

Референс-проекты в Китае

Оборудование OTTMEL обеспечивает горячее водоснабжение и отопление в гостиницах, школах, центрах по уходу за пожилыми, медицинских учреждениях и офисах. Избранные проекты (все расположены в Китае):



Ji Hotel Xi'an (Zhangba East Road Branch)



Mino Hotel & Qiuguo Hotel, No. 5 Zhongguancun, Beijing



Youxiang Shiguang Elderly Care Service Center, Hefei



Shanghai No. 5 Social Welfare Institute

Гостиницы

- Ji Hotel Xi'an (Zhangba East Road Branch)
- Mino Hotel & Qiuguo Hotel, No. 5 Zhongguancun, Beijing
- James Joyce Coffetel, Shunsha Road, Beijing
- Pan Pacific Dalian
- Beijing Zhefei Hotel
- Beijing Huairou Qiuguo Hotel
- Urumqi Pulin All Seasons Hotel
- Urumqi Pulin Hanting Hotel
- Bengbu Junhe Hotel
- Beijing Shunsha Road Zhefei Hotel
- Xi'an All Seasons Hotel (Zhangba East Road Branch)
- Hanting Hotel, Jinjiang District, Chengdu
- Beijing Lavande Hotel (Xianqiao Branch)
- Squirrel Town Forest Hotel (134 rooms)

Школы и кампусы

- Yihe Middle School, Cangzhou

- Pudong Lingang Senior High School (affiliated with East China Normal University), Shanghai
- Shanghai Soong Ching Ling Kindergarten
- Hefei Engineering Technical School, Binhu Campus
- Jiangsu Suqian High School (выигран тендер на 14 агрегатов)

Уход за пожилыми

- Youxiang Shiguang Elderly Care Service Center, Hefei
- Shanghai No. 5 Social Welfare Institute
- Dongba Fushouyuan Elderly Care Center, Chaoyang District, Beijing

Здравоохранение

- Xuxing Town Community Health Service Center, Jiading District, Shanghai

Офисы

- Financial Technology Center of Bank of Tianjin

ОЕМ и собственная торговая марка

Для владельцев брендов, импортёров и дистрибьюторов, которые хотят продавать коммерческие водонагреватели или котлы под собственной маркой. Возможность кастомизации обсуждается индивидуально, в зависимости от продукта и требований вашего рынка.

Что можно обсудить

- Название бренда и логотип на изделии и заводской табличке
- Цвет и внешний вид корпуса
- Язык панели управления
- Упаковка и печатная документация
- Электропитание, тип газа и другие технические адаптации для вашего рынка

Информация для запроса цены

- Название компании, вид деятельности и страна
- Семейство продукции и интересующие модели
- Требования целевого рынка (стандарты, сертификация, напряжение, тип газа)
- Ориентировочное количество на заказ и в год
- Требования к брендингу и кастомизации
- Чертежи, тендерная документация или фото-образцы

Как мы работаем

Запрос Отправьте требования по электронной почте или через сайт.	Технический анализ Вместе с вами рассматриваем модели, требования рынка и кастомизацию.	Коммерческое предложение Отправляем коммерческое предложение и условия.	Образец и согласование При необходимости — образцы и согласование макетов.	Производство и отгрузка Производство, контроль и отгрузка на согласованных условиях.
--	---	---	--	--

Минимальная партия, срок поставки и объём сертификации подтверждаются индивидуально для каждого запроса.

Гарантия 2 года на продукцию OTTMEL. Условия гарантии для вашего рынка уточняйте у нас.



Связаться с нами

Укажите страну, вид деятельности, интересующую продукцию и ориентировочное количество. Наш экспортный отдел ответит, приложив соответствующий технический паспорт и коммерческое предложение.

Эл. почта	ottmel2014@gmail.com
Тел. / WeChat	+86 182 6666 5211
Сайт	ottmelglobal.com
Адрес	Building 2, No. 27, Jiaxiang Road, Dongying District, Dongying City, Shandong Province, China

Dongying Ottmel New Energy Co., Ltd.

© 2026 Dongying Ottmel New Energy Co., Ltd. Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.